

Application

サイズ	10.4型	12.1型	
型番	LB104S01	LB121S03	LB121S03
解像度	800x600	800x600	800x600
表示色	262K(6bit)	262K(6bit)	262K(6bit)
表面輝度 (cd/m ²)	250	400	400
コントラスト	400:1	500:1	500:1
視野角 (°H/V)	130/100	130/110	130/110
入力信号	LVDS	TTL	LVDS
外形寸法 (mm)	224.5x172	280x218	276x209
厚さ (mm)	5.7	11	11

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Application

サイズ	15.0型		19.0型
型番	LB150X02	LB150X02	LB190E01
解像度	1024×768	1024×768	1280×1024
表示色	16.7M(8bit)	16.7M(8bit)	Mono
表面輝度 (cd/m ²)	300	500	1000
コントラスト	800:1	800:1	900:1
視野角 (°H/V)	140/140	140/140	178/178
入力信号	LVDS	LVDS	LVDS
外形寸法 (mm)	326.5×253.5	326.5×253.5	396×324
厚さ (mm)	11.2	14.8	20

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。