

## Public Display

サイズ	32型Wide		42型Wide	
型番	LD320WXN	LD420WXN	LD420WUN	LD420WUB (Narrow Bezel)
解像度	HD	HD	Full HD	Full HD
アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
表示色	16.7M(8bit)	16.7M(8bit)	1.06 Billion (10bit D)	1.06 Billion (10bit D)
周波数 (Hz)	60	60	60	60
表面輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	500	500	500	700
コントラスト	600:1	800:1	1000:1	1000:1
視野角 (°H/V)	178/178	178/178	178/178	178/178
応答速度 (ms)	9(GTG)	9(GTG)	9(GTG)	9(GTG)
入力信号	LVDS 1 port	LVDS 1 port	LVDS 2 port	LVDS 2 port
外形寸法 (mm)	760.0x450.0	983.0x576.0	983.0x576.0	956.4x549.4
ベゼル幅 (mm)	28	22	22	10
設置対応	横置き/縦置き	横置き/縦置き	横置き/縦置き	横置き/縦置き

GTG : Gray-to-Gray

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、  
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

## Public Display

サイズ	47型Wide	
型番	LD470WUN	LD470WUB(Narrow Bezel)
解像度	Full HD	Full HD
アスペクト比	16:9	16:9
表示色	1.06 Billion(10bit D)	1.06 Billion(10bit D)
周波数 (Hz)	60	60
表面輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	500	700
コントラスト	1000:1	1000:1
視野角 (°H/V)	178/178	178/178
応答速度 (ms)	9 (GTG)	9 (GTG)
入力信号	LVDS 2 port	LVDS 2 port
外形寸法 (mm)	1,096.0x640.0	1,068.0x613.2
ベゼル幅 (mm)	23	11
設置対応	横置き/縦置き	横置き/縦置き

GTG : Gray-to-Gray

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、  
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。